



## Ficha obra

### Sala del Anfiteatro

Lugar Cité Internationale de Lyon  
 Arquitecto Renzo Piano (Italia)  
 Inauguración el 1 de junio de 2006

Necesidad Ocultación total, estética, material ignifugo M1, aplicaciones en estores de grandes dimensiones

Solución Tejido Flocke 11201 color 608 Chartreux – colección Modulight® 2006-2009 de Mermet®

200 Estores enrollables, motorizados; mando agrupado por pieza

### Descripción de los stores:

Sala de espectáculo principal en la planta baja 28 estores de H 1,69\*L 2,05 m a H 4,10\*L 1,04 m  
 Sala de exposición en el sótano 88 estores de H 1,33\*L 2,09 m a H 3,10\*L 2,25 m  
 Salas de reunión y de recepción del 1<sup>er</sup> y 2<sup>do</sup> piso 84 estores de H 1,47\*L 1,17 m a H 4,06\*L 2,17 m



Créditos foto: Contraluz – Renzo Piano - Mermet

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Pliego de condiciones | Respuesta Mermet   |
| Ocultación total      | El tejido Flocke 11201 detiene el 100% de los rayos luminosos y de los UV.   |
| Confort térmico       | Excelente protección contra el calor: el 71% de la radiación solar es rechazada gracias a un revestimiento del revés acrílico blanco.<br>Ventaja: el tejido regula la temperatura tanto en verano como en invierno permitiendo ahorros de energía y, de esta forma, participa en la reducción de la emisión de gases con efecto invernadero. |
| Estabilidad impecable | Las cualidades técnicas del tejido de fibra de vidrio con apresto y flocado le confieren una excelente estabilidad dimensional.<br>El Flocke 11201 no se deforma al calor y conserva durante tiempo sus colores.   |





 [sunscreen-mermet.com](http://sunscreen-mermet.com)

|                      |   |
|----------------------|---|
| Seguridad            | Clasificado al fuego M1, se adapta a los establecimientos que reciben público. Contando con el label Oeko-tex estándar 100, no comprende ninguna sustancia química peligrosa para la salud ni para la seguridad de los usuarios y esta garantizado sin plomo.           |
| Armonía del edificio | El color 608 Chartreux de aspecto mate se integra en la estética del edificio. Su revestimiento del reverso en acrílico blanco garantiza la armonía de la fachada.  |
| Imprimible           | El Flocke11201 es compatible con los diferentes procedimientos de impresión (Impresión digital/Serigrafía/Transferencia/Pintura) y constituye un excelente soporte de comunicación. Imprimible por las dos caras, también puede utilizarse como pantalla de proyección. |

Color 608 Chartreux



Los 4 índices de confort del Modulight® Rapid'Selection (escalas de 1 a 40)

NL - Nivel de luz entrante = 1 / Ocultación total

EC - Dominio del deslumbramiento = 40 / Excelente dominio del deslumbramiento

HP - Protección contra el calor = 32 / Muy buena protección contra el calor

CV - Calidad de visión hacia el exterior = 1 / Ninguna visión hacia el exterior

#### Participantes

Instalador de estores R.S.F. (Rideaux - Service - France)

Fabricante de estores ATES - MHZ

